


Modèle Médium 50 L



Option cendrier

Cotes en mm

Modèle déposé

### Description :

Corbeille de voirie de forme évasée, en tôle d'acier d'épaisseur 3 mm découpée laser et pliée avec deux parements latéraux et une face supérieure en lattes de bois de 35 x 35 mm. Ouverture latérale par clé triangle 8 mm et verrouillage par claquement. La corbeille est équipée d'une plaque éteignoir en tôle d'inoc gauffré (100 x 70 mm)

### Matériaux :

Corps en tôle acier ép. 3 mm pliée  
Parements en lattes de bois 35 x 35 mm  
Bac intérieur en tôle galvanisée (standard)  
Bac intérieur grillagé en acier galvanisé (option)  
Poids : 40 Kg

### Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)  
Métallisation (option)

### Finition :

Acier :  
Thermolaquage poudre polyester cuite au four  
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)  
Bois :  
Application d'un saturateur à base de résines acryliques

### Fixation :

Chevillage sur sol béton ou sur massifs béton par 4 chevilles Ø 10 mm (non fournies)

### Normes :

Aciers NF A 35-501  
Laques NFT 36005 F1 6C  
Résines polyester exemptes de TGIC  
Saturateur bois à faible teneur en COV  
Bois européen (PEFC) classe III selon norme EN 335  
Bois exotique classe IV selon norme EN 335

### Modèles :

Médium : 50 L

### Options :

Cendrier tout inox avec bac basculant sur ressort

