



Cotes en mm

Modèle déposé

### Description :

Barrière assis-debout constituée d'une assise en tôle d'acier d'épaisseur 10 mm découpée laser, de deux lisses en fer plat d'acier de 50 x 10 mm plié formant un dossier et d'une grille en acier électrozinguée normalisée «aire de jeux» encadrée de deux pieds en tube d'acier Ø 76,1 mm coiffés d'une tête plate en acier massif usiné de coloris contrasté.

### Matériaux :

Tube acier Ø 76,1 x 2,9 mm  
Fer plat acier 50 x 10 mm  
Tôle acier ép. 10 mm  
Grille électrozinguée maille 100 x 50 mm fils Ø 6 mm  
Tête plate en acier massif usiné  
Motifs en tôle acier ép. 3 mm découpée laser  
Poids : 27 Kg

### Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)  
Métallisation (option)

### Finition :

Thermolaquage poudre polyester cuite au four  
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)

### Fixation :

Scellement de 400 mm (standard)  
Sur platine par 4 chevilles Ø 10 mm (option)

### Normes :

Aciers NF A 35-501  
Laques NFT 36005 F1 6C  
Résines polyester exemptes de TGIC  
Accessibilité PMR : conformité norme P98-350

### Options :

Platine et contre-platine  
Motif au choix

