



Modèle Médium 50 L



Option protège-pluie



Option cendrier

Cotes en mm

Modèle déposé

Description :

Corbeille de voirie constituée de quatre pieds légèrement incurvés en tôle d'acier d'épaisseur 10 mm découpée laser reliés par deux cadres en tôles d'acier d'épaisseur 5 mm sur lesquelles sont fixées quatre tôles d'acier d'épaisseur 3 mm ajourées et personnalisées avec un décor imprimé et protégé avec un vernis polyuréthane thermodurci. Verrouillage par clé triangle 8 mm à claquer.

La corbeille est équipée d'une plaque éteignoir en tôle d'inox gaufré (100 x 70 mm)

Matériaux :

Piètement en tôle acier ép. 10 mm
Parements en tôle acier ép. 3 mm
Bac intérieur en tôle galvanisée (standard)
Bac intérieur grillagé en acier galvanisé (option)
Poids : 60 Kg

Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)
Métallisation (option)

Finition :

Structure :
Thermolaquage poudre polyester cuite au four
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)
Décor :
Vernis polyuréthane thermodurci

Fixation :

Chevillage sur sol béton ou sur massifs béton par 4 chevilles Ø 10 mm (non fournies)

Normes :

Aciers NF A 35-501
Laques NFT 36005 F1 6C
Résines polyester exemptes de TGIC

Modèles :

Médium : 50 L

Options :

Protège-pluie
Cendrier tout inox avec bac basculant sur ressort
Décor personnalisé

