



Cotes en mm

Modèle déposé

### Description :

Corbeille de voirie de forme triangulaire constituée d'un large pied en tôle d'acier découpée au laser de lumières oblongs et de deux parements en tôle d'acier découpée au laser de lumières oblongs ou en demi cylindres de bois de 40 x 20 mm.

Verrouillage par clé triangle 8 mm à claquer.

La corbeille est équipée d'une plaque éteignoir en tôle d'inox gaufré (100 x 70 mm)

### Matériaux :

Piètement en tube acier Ø 48,3 mm et tôle acier ép. 2 mm découpée laser

Parements amovibles en tôle acier ép. 2 mm ou en demi cylindres de bois de 40 x 20 mm

Bac intérieur en tôle galvanisée (standard)

Bac intérieur grillagé en acier galvanisé (option)

Poids : 30 Kg

### Anticorrosion :

Primaire PPRZ (standard)

Métallisation (option)

### Finition :

Thermolaquage poudre polyester cuite au four  
Choix parmi plus de 200 coloris (RAL ou texturés)

### Fixation :

Scellement de 200 mm

### Normes :

Aciers NF A 35-501

Laques NFT 36005 F1 6C

Résines polyester exemptes de TGIC

Saturateur bois à faible teneur en COV

Bois européen (PEFC) classe III selon norme EN 335

Bois exotique classe IV selon norme EN 335

### Modèles :

Médium : 50 L

Mural : 50 L

### Variantes :

Parements acier

Parements acier inoxydable

Parements bois

