

# ARMOIRE SECURISE



ARMOIRE SECURISE BASSE



ARMOIRE SECURISE HAUTE



## DESCRIPTIF

Construction soudée monobloc épaisseur 10/10 avec socle traité anticorrosion par électro-zingage sur les deux faces.

Portes battantes épaisseur 10/10, articulées sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte et fermée, renforcées par deux omégas sur chaque porte.

## FERMETURE

- Poignée à serrure 2 clés avec 2 points verrouillés par crémones
- 1 arrêt derrière la porte gauche

## EQUIPEMENTS

- VERSION H1980 :  
5 tablettes épaisseur 10/10 réglables au pas de 50 mm (5 niveaux de dossiers suspendus).
- VERSION H1000 :  
2 tablettes épaisseur 10/10 réglables au pas de 50 mm (2 niveaux de dossiers suspendus).

## FINITION

Dégraissage par lessivage phosphatant. L'ensemble est laqué en peinture acrylopolyuréthane bi-composant cuite au four.

## OPTION

La serrure électronique digicode, ouvrant sur passe (code à 6 chiffres).

## OPTION SERRURE ELECTRONIQUE

Serrure électronique pour fermeture à code de 4 chiffres



Modèle avec ouverture automatique programmable

## ARMOIRE SECURISE

Types	Références	Dimensions en mm	m <sup>3</sup>	Poids Net en Kg	Stock disponible
Armoire sécurise haute <b>5 Tablettes</b>	AM121900	H1980 L1200 P450	1,307	89,93	A7/A7* C6/C6 G2/G2 GE/GE
Armoire sécurise basse <b>2 Tablettes</b>	AM121000	H1000 L1200 P450	0,330	48,56	non non non non
OPTION Serrure électronique					
Tablette supplémentaire	AMCFDE00	H32 L1200 P450		4,46	

## APPLICATION

De conception robuste, cette armoire vous permettra de stocker des produits sensibles comme du matériel informatique, des disquettes, CD rom...etc.

Les tablettes prévues pour les dossiers suspendus peuvent recevoir jusqu'à 100 KG de charge également répartie et être utilisées pour le stockage d'outils de production.